



වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

Provincial Department of Education - NWP

දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 12 ශ්‍රේණිය - 2018

Second Term Test - Grade 12 - 2018

විභාග අංකය


ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය I

පැය දෙකයි


උපදෙස්

- ◆ සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- ◆ පිළිතුරු පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- ◆ 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි පිළිතුර තෝරාගෙන එය පිළිතුරු පත්‍රයේ පසුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (X) යොදා දක්වන්න.

01. කාර්මික යුගය ආරම්භය සහ යන්ත්‍ර සූත්‍ර බිහිවීම ආරම්භ වූ කාලය වනුයේ,
 1. ක්‍රි.පූ. 6000 2. ක්‍රි.පූ. 4000 3. ක්‍රි.පූ. 9000 4. ක්‍රි.පූ. 1500 5. ක්‍රි.පූ. 1000
02. වාර්ථමානය වන විට සියලුම කාර්යයන් අත්ල මතට ගෙන සිදුකළ හැකි උපාංගයකි පරිගණකය එය වර්තමානය වන විට ඉතා දියුණු තත්වයට පත්ව තිබුණද එම යන්ත්‍රය හඳුන්වා දුන් යුගය හා කාල පරාසය වනුයේ,
 1. නූතන යුගය - ක්‍රි.ව. 1950 - ක්‍රි.ව. 2000 2. නූතන යුගය - ක්‍රි.ව. 1700 - ක්‍රි.ව. 1900
 3. අභ්‍යාවකාශතරණ යුගය - ක්‍රි.ව. 1950 - ක්‍රි.ව. 2000 4. මධ්‍යකාලීන යුගය - ක්‍රි.ව. 1700 - ක්‍රි.ව. 1900
 5. ලෝක යුද්ධය - ක්‍රි.ව. 1900 - ක්‍රි.ව. 1950
03. ඉන්ධනයක් ලෙස ගල් අගුරු භාවිතය ඇරඹියේ කුමන යුගයේද?
 1. ගල් යුගය 2. කාර්මික යුගය 3. යකඩ යුගය 4. ලෝකඩ යුගය 5. නූතන යුගය
04. වානිජකරණය යනු වෙළෙඳපොළේ ඉල්ලුම් සැපයුම් බලවේග මත ලාභ අරමුණු කර ගනිමින් මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනා සපුරාලීමයි. වාණිජකරණය හා ඉල්ලුම එකිනෙක පෝෂණය වන අංශ දෙකකි. මෙහිදී ඉල්ලුම කෙරෙහි බලපාන කරුණක් නොවන්නේ,
 1. පාලනය 2. ක්‍රයශක්තිය 3. පරිසර ස්වභාවය
 4. රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති 5. මිනිස් ආකල්ප
05. කාන්තාර වැනි ප්‍රදේශවල දී ජලය සපයා ගැනීමේ අපහසුව හා ශීත රටවලදී ජලය හිම බවට පත්වීමේ ගැටළුව නිසා ඊට විසදුම් ලෙස වායුවෙන් සිසිල් වන එන්ජම නිපදවූ කාලය වනුයේ,
 1. නූතන යුගය 2. දෙවන ලෝක යුධ සමය 3. කාර්මික විප්ලවය
 4. පුනරුදය 5. අභවකාශකරණ යුගය
06. ගිනි වර්ග කිරීමේදී C ශ්‍රේණියේ ගින්නක් ලෙස හඳුන්වන්නේ,
 1. සාමාන්‍ය ගිනි 2. විදුලි ගිනි 3. තෙල් ගිනි
 4. වායු ගිනි 5. ලෝහ වර්ගයේ ගිනි
07. ගිනි නිවීමේදී යොදාගන්නා ගිනි නිවන වර්ග (Fire Extinguishers) අතුරින් C වර්ගයේ ගිනි නිවීමට යොදාගන්නේ,
 1. ජලය 2. පෙණ ස්ප්‍රේ 3. ABC පවුඩර් 4. කාබන්ඩයොක්සයිඩ් 5. රසායනික දියර
08. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති සංවිධානය විසින් සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ලබාදී ඇති රෙගුලාසිය වනුයේ,
 1. ISO 9001 2. ISO 18000 3. ISO 14000 4. ISO 5000 5. ISO 9500

09. ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය වර්ගීකරණය කිරීම අනුව නිෂ්පාදනය ස්වභාවය අනුව ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය වර්ගීකරණයට අයත් වනුයේ,
 1. ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය / නිෂ්පාදිත ද්‍රව්‍ය
 2. නිෂ්පාදිත ද්‍රව්‍ය / ලෝහ ද්‍රව්‍ය
 3. බහු අවයවික ද්‍රව්‍ය / බැඳුම් ද්‍රව්‍ය
 4. බැඳුම් ද්‍රව්‍ය / ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය
 5. ආරක්ෂක ද්‍රව්‍ය / බැඳුම් ද්‍රව්‍ය
10. මේසන් සිමෙන්ති හා පෝට්ලන්ඩ් ග්‍රෑන්ට් සිමෙන්ති අතර සංයුතිය නිවැරදිව සඳහන් වන්නේ,
 1. සිමෙන්ති 20% අළුගුණ 80%, සිමෙන්ති 40% අළුගුණ 60%
 2. සිමෙන්ති 70% අළුගුණ 30%, සිමෙන්ති 40% අළුගුණ 60%
 3. සිමෙන්ති 80% අළුගුණ 20%, සිමෙන්ති 60% අළුගුණ 40%
 4. සිමෙන්ති 40% අළුගුණ 60%, සිමෙන්ති 80% අළුගුණ 20%
 5. සිමෙන්ති 60% අළුගුණ 40%, සිමෙන්ති 20% අළුගුණ 80%
11. ඉදිකිරීමේ ද්‍රව්‍ය සතු භෞතික ගුණයක් නොවන්නේ,
 1. ඝනත්වය
 2. පෙනුම
 3. පිරිවැය
 4. දැඩිබව
 5. උපයෝජ්‍යතාවය
12. බැම්මක තිරස්භාවය හා සිරස්භාවය තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය උපකරණය
 1. දික්නූල් ඇණය
 2. ගඩොල් මිටිය
 3. ස්පිරිත්තු ලෙවලය
 4. ලඹය හා මැකිලිය
 5. බෝල්ස්ටර් කටුව
13. කපන කටුවට ආදේශකයක් හෙවත් එම කාර්යම කල හැකි ඉදිකිරීම් කේෂ්ත්‍රයේ ඇති උපකරණයකි.
 1. උල් හැන්ද
 2. කැට මිටිය
 3. මුට්ටු හැන්ද
 4. බෝල්ස්ටර් කටුව
 5. ගඩොල් හැන්ද
14. ගොඩනැගිල්ලක තෙත් නිවාරණ වැටිය යොදනුයේ,
 1. රළු ගල් බැම්මට උඩින්
 2. කයිරු කපරාරුවට ඇතුළතින්
 3. ගෙබිමට යටින්
 4. කයිරු කපරාරුවට පිටතින්
 5. කොන්ක්‍රීට් පාදමට උඩින්
15. නේවාසික ගොඩනැගිල්ලක එක් කාමරයක දිග පළල වනුයේ 3m x 4.5 m මෙම කාමරයේ ජනේලයක අවම වර්ගඵලය විය යුත්තේ,
 1. 1.85 m²
 2. 2.00 m²
 3. 0.85 m²
 4. 1.50 m²
 5. 1.28 m²
16. බොහෝ දුර සිට වැලි හා පස් ආදිය භාරා ගැනීමට යොදාගන්නා යන්ත්‍රයකි.
 1. එක්ස්කැවේටර්
 2. බැකෝලෝඩරය
 3. ඇඳුම් පිරිකැණිය
 4. මෝටර් ගේඩරය
 5. බුල්ඩෝසරය
17. නීති රේගුලාසි වලට අනුව ජලය සපයන ලීද හා වැසිකිලියේ ගවර වල හෝ දිය උරණ වල අතර පවතින අවම දුර පරතරය වනුයේ,
 1. 25 m
 2. 17 m
 3. 15 m
 4. 20 m
 5. 18 m
18. කම්පකයක් මගින් කොන්ක්‍රීට් සුසංහනය කිරීමේදී සිමෙන්ති ජල අනුපාතය වනුයේ,
 1. 1:4
 2. 2:8
 3. 2:6
 4. 2:5
 5. 1:5
19. සාමාන්‍ය ගෘහස්ථ ජල නලයක ඇතුළත ජල පීඩනය වනුයේ,
 1. 2 ක් 10 ක් අතර
 2. 3 ක් 4 ක් අතර
 3. 1 ක් 6 ක් අතර
 4. 1 ක් 8 ක් අතර
 5. 1 ක් 3 ක් අතර
20. කොන්ක්‍රීට්වල විශිෂ්ඨ ගුරුත්වය වනුයේ,
 1. 2.50 - 3.50
 2. 2.85 - 3.50
 3. 2.55 - 2.92
 4. 2.80 - 2.9
 5. 2.50 - 2.0
21.  මෙම බැම්ම හඳුන්වනුයේ,
 1. ගල් 1 පළල ඉංග්‍රීසි බැම්මේ මුල්ලකි.
 2. ගල් 1 පළල ජලේෂ් බැම්මේ මුල්ලකි.
 3. ගල් 2 පළල ජලේෂ් බැම්මේ මුල්ලකි.
 4. ගල් 02 ක් පළල ජලේෂ් බැම්මේ T සන්ධියකි.
 5. ගල් 1 1/2 ක් පළල ඉංග්‍රීසි බැම්මේ මුල්ලකි.
22. හොඳ කළුගල් පැය 24 ක් ජලයේ ගිල්වා තබා ජලය උරා ගැනීමේ ප්‍රමාණය මැනීමේදී, එහි අගය විය යුත්තේ,
 1. 8%
 2. 18%
 3. 12 %
 4. 5 %
 5. 7 %

23. තීන්තවල ව්‍යුහයේ තීන්ත ආලේප කළ යුතු පෘෂ්ඨයේ විසිරී යෑමට ආධාර කරන්නේ,
 1. වාහකය 2. ද්‍රාවකය 3. වියළකය 4. වර්ණකය 5. පාදකය
24. ප්‍රධාන වලන ආකාරයන් පමණක් දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ,
 1. රේඛීය, භ්‍රමණ, අන්වායම, තීරයක් 2. තීරයක්, අන්වායම, භ්‍රමණ, දෝලන
 3. අන්වායම, භ්‍රමණ, දෝලන, රේඛීය 4. රේඛීය, අනුවැටුම, දෝලන, භ්‍රමණ
 5. භ්‍රමණ, අන්වායම, දෝලන, අනුවැටුම
25. අනුවැටුම් වලිතය සඳහා පැහැදිලි උදාහරණයක් වන්නේ,
 1. පිස්ටන් අතෙහි මගකොත් බෙයාරිම් වලිතය 2. කැමි දණ්ඩේ වලිත 3. දඟර කදේ වලිතය
 4. ඔන්විල්ලාවක වලිතය 5. සිලින්ඩරයක් තුළ පිස්ටනයේ වලිතය
26. අනුවැටුම් වලිතය සඳහා පැහැදිලි නිර්වචනයක් වන්නේ,
 1. යම් අක්ෂයක් වටා එකම දිශාවට චක්‍රීයව සිදුවන වලිතය
 2. යම් ලක්ෂ්‍ය දෙකක් අතර රේඛීයව සිදුවන වලිතය
 3. යම් ලක්ෂ්‍ය දෙකක් අතර රේඛීයව දෙපසට සිදුවන වලිතය
 4. ලක්ෂ්‍යක් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් දෙපසට පැද්දීම
 5. ලක්ෂ්‍යයන් දෙකක් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් දෙපසට පැද්දීම.
27. භ්‍රමණ $\longrightarrow$ රේඛීය වලිත පරිවර්තනය සඳහා උදාහරණ යන්ත්‍රණයක් වන්නේ,
 1. ඉස්කුරුප්පු පොට යන්ත්‍රණය 2. කැමි යාන්ත්‍රණය
 3. රෙදි මහන යන්ත්‍රයේ දඟර කද සහ පාදික යන්ත්‍රණය 4. රූටන දඟර යන්ත්‍රණය
 5. හැඩගැන යන්ත්‍ර යාන්ත්‍රණය
28. ප්‍රථමික වාලකයක් සඳහා උදාහරණයක් නොවන්නේ,
 1. ජව රෝදය 2. මෝටරය 3. ස්වාභාවික වායු ටර්බයින්
 4. අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිම 5. බාහිර දහන එන්ජිම
29. ඉතා ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් සහිතව ජව සම්ප්‍රේෂණය සිදු කළ හැකි පටි එළවුම් ක්‍රමය වන්නේ,
 1. ඇඹරුම් පටි එළවුම 2. පැතලි පටි එළවුම 3. දැති පටි එළවුම
 4. රවුම් පටි එළවුම 5. " V " පටි එළවුම
30. සමාන භ්‍රමණවේග හා දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ ජව සම්ප්‍රේෂනයක් සිදුකර ගත හැකි කප්පි සහිත පටි එළවුම් ඇටවුම විය හැක්කේ,



එළවන කප්පියේ වේගය 750 rpm වේ. එළවෙන කප්පියේ විශ්කම්භය 150 mm වේ. එළවන කප්පියේ විශ්කම්භය 50 mm වේ.

31. ඉහත දත්ත ඇසුරින් ප්‍රවේග අනුපාතය ගණනය කරන්න.
 I. 1:3 II. 3:1 III. 1:5 IV. 5:1 V. 15:1
32. එළවෙන කප්පියේ වේගය rpm වලින් ගණනය කරන්න.
 1. 3000 2. 2250 3. 375 4. 1500 5. 250
33. දැති රෝද භාවිතා කර ප්‍රදානය හා ප්‍රතිදානය එකම දිශාවකට භ්‍රමණය කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ යුතු දැති රෝදය වන්නේ,
 1. ගැඩවිලි හා ගැඩවිලා 2. පට්ටම් 3. හෙළිකල්
 4. නොකම් / මැදි 5. දැති තලච්ච හා දව රෝද
34. දිවන යාන්ත්‍රණය භාවිතා වන ප්‍රායෝගික උදාහරණයක් වන්නේ,
 1. ස්ප්‍රිතු ලෙවලය 2. ව'නියරය 3. ස්වයං ක්‍රියා ලෙවලය
 4. මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පුආමානය 5. වල අන්වීක්ෂය
35. එන්ජිමේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා දායක වන සහයක පද්ධතියේ නොවන්නේ,
 1. ඉන්ධන පද්ධතිය 2. සිසිලන පද්ධතිය 3. ස්නේහන පද්ධතිය
 4. රෝධක පද්ධතිය 5. ජීවලන පද්ධතිය



දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 12 ශ්‍රේණිය - 2018
 Second Term Test - Grade 12 - 2018


විභාග අංකය ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය II කාලය පැය තුනයි

උපදෙස්

- ◆ මෙම පත්‍රයේ A,B,C හා D ලෙස කොටස් හතරකින් සමන්විත වේ. A කොටසේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.
- ◆ B,C හා D කොටස් වලින් එක් කොටසකින් අඩුව වශයෙන් එක් ප්‍රශ්නයක්වත් බැගින් තෝරා ගනිමින් ප්‍රශ්න හතරකට පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.
- ◆ A කොටස් එක් එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 60 බැගින් ද, B, C හා D කොටස්වල එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 90 බැගින් ද හිමිවේ
- ◆ A කොටසේ සියලුම ප්‍රශ්න සඳහා මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න.

A කොටස

01). පහතින් දැක්වෙන්නේ මෘදු වානේ වලින් සාදන ලද යන්ත්‍ර කොටසක සමාංශක රූපයකි. දී ඇති මිනුම් වලට අනුව යන්ත්‍ර කොටසේ ඉදිරි පෙනුම (A ඊතලය දෙසින්) පැති පෙනුම හා සැලැස්ම ප්‍රථම කෝණ සෘජු ප්‍රක්ෂේපණයට අනුව අඳින්න. භාවිතා කළ යුතු පරිමාණය 1:1 වේ. සියලුම මිනුම් මිලිමීටර වලිනි. 2018.03.18 වන දින තාරක විසින් අඳිනු ලබන මෙම කාර්මික විනය 2018.03.20 වන දින කාර්මික විද්‍යාලයේ ජයසිංහ විසින් පරීක්ෂා කරන ලදී. විත්‍ර අංකය ET/01 ලෙස සලකා දත්ත වගුව ද සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 60)



02). a. පොළොවට සම්බන්ධ කර ඇති ඇඹරුම් යන්ත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තෙකලා විදුලි මෝටරයක් පොළොවට සම්බන්ධ කිරීමට යෝජනාව ඇත. වැරගැන්වූ කොන්ක්‍රීට් පොළොවේ නියමිත ස්ථානය ඒ සඳහා කොන්ක්‍රීට් කිරීමට ඉඩකඩා ඇති අතර යන්ත්‍රය හා මෝටරය අතර තිරස් දුර 2 m වේ. මෝටරය 14 mm x 200mm ඇණ හා මුර්විච් භාවිතය කර සවිකිරීමට යෝජනාව ඇත.

i. ඇණ පොළොව හා සම්බන්ධ කරන කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයේ සිමෙන්ති, වැලි, ගල් අනුපාතය කුමක්ද?

.....

(ලකුණු 5)

- ii. විදුලි මෝටරය සවි කිරීමට පෙර නිෂ්චිත කාලයක් කොන්ක්‍රීට් පදම්කළ යුතුය. කොන්ක්‍රීට් පදම් කිරීමේ ක්‍රම 02 ක් සඳහන් කරන්න.
-
- (ලකුණු 10)
- iii. දෙදරුම් වලට ඔරොත්තු දෙන පරිදි ඇණ හා මූර්චි සවි කිරීමේදී සහ විදුලි මෝටරය පොළොවට සවි කිරීමේදී ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග 02ක් සඳහන් කරන්න.
-
-(ලකුණු 10)
- iv. මෝටරයේ ජවය ඇඹරුම් යන්ත්‍රය වෙත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා පැතලි පටි (flat belt) භාවිතා කිරීමට හේතු 02 ක් සඳහන් කරන්න.
-
-(ලකුණු 10)
- v. ඇතැම් විට ජව සම්ප්‍රේෂණය සඳහා පැතලි පටි වෙනුවට V පටි (v- belt) භාවිතා කිරීමේ වාසියක් සඳහන් කරන්න.
-(ලකුණු 06)
- b i. කප්පි දෙකක් හා එක් රවුම් පටියක් පමණක් යොදාගෙන එළවුම් හා එලවෙන රෝද විරුද්ධ දිශාවට භ්‍රමණය කරගත හැකි ඇටවුමක රූප සටහනක් අඳින්න.

(ලකුණු 10)

- ii. යන්ත්‍ර වල භාවිතා වන ගියර රෝද වර්ග 05 ක් නම් කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....(ලකුණු 05)

- viii. ජව සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රම අතුරින් ගැලපෙන ජව සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රම තෝරා ගැනීමේදී අවධානය යොමුකළ යුතු වැදගත් කරුණු 05 ක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....(ලකුණු 05)

03). i. නව තාක්ෂණය සමග මුසුවී වැඩකරන විට විදුලිය වැනි අවදානම් ශක්තීන් සමග ගනුදෙනු කිරීමට සිදුවේ. මෙහිදී ගිනි අනතුරු බහුලව ඇති විය හැකි වන්නේ, අප ආරක්ෂාව ගැන නොසලකා හරින බැවිනි. ඕනෑම වැඩ බිමක 'පළමුව ආරක්ෂාව (Safety First) ලෙස දැන්වීම් පුවරු ඔබ ද දැක ඇත. ගින්නක් ඇතිවීමට හේතු පහදවමින් ගිනි අනතුරු ගිනි වර්ග හා ගිණි නිවන උපකරණ ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න.

.....

(ලකුණු 30)

ii. දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේ තාක්ෂණය මැනවින් දියුණුවූ කාලසීමාවකි. මෙම කාලවකවානුවේදී යුධ පාර්ශවකරුවන් විසින් තාක්ෂණය උපරිම ලෙස යොදා ගනු ලැබූ අතර නව නිෂ්පාදන බිහිවීමට මෙම යුගය වඩා වැදගත් විය. එසේ නිපදවූ නව නිර්මාණ 02 ක් ගැන කෙටියෙන් හැඳින්වීමක් කරන්න.

.....

(ලකුණු 10)

iii. නව තාක්ෂණය දියුණු වීමත් සමග ඵලදායී නිර්මාණ බිහිවූ අතර සුභවාදී බලපෑම් මෙන්ම අසුභවාදී බලපෑම්ද ඇතිවිය. ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම හා හරිතාගාර බලපෑම සිදුවන ආකාරය හා එයින් සිදුවන හානිය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

.....

(ලකුණු 10)

iv. නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු වීම කෙරෙහි බලපාන සාධක සැකවින් දක්වන්න.

.....

(ලකුණු 10)(මුළු ලකුණු 60)

04) වර්තමාන නිෂ්පාදන හා අතීත නිෂ්පාදන අතර වෙනස සංසන්දනයේ දී ඒවා කොතරම් දුරට විකාශනය වී නවීකරණය වී ඇත්ද යන්න හඳුනා ගත හැකිය.

a. i. නවීකරණය වන නිෂ්පාදන තුළ දැකිය හැකි වැඩි දියුණු වීම් තක්සේරු කිරීම සඳහා පදනම් කරගත හැකි නිර්ණායක දෙකක් දක්වන්න.

1.
 2.(ලකුණු 06)

ii. නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු වීම තුළින්, කිසියම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් සඳහා යොදාගන්නා පොදු සේවා වන්නේ වැඩි දියුණු වීමක් දැකිය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවන් දෙකක් සඳහා උදාහරණ දෙකක් ලියන්න.

1.
 2.(ලකුණු 08)

b.i. 'වෙළඳ පොළ ඉල්ලුම ක්‍රය ශක්තිය මත රඳා පවතී' යන අදහස පැහැදිලි වන නිදසුන් දෙකක් ලියන්න.

.....
 (ලකුණු 06)

c. නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු වීම සමාජය හා පරිසරය කෙරෙහි ඇති කරන ධනාත්මක බලපෑම් දෙකක් සහ සෘණාත්මක බලපෑම් දෙකක් ලියන්න.
 ධනාත්මක බලපෑම්

.....

 සෘණාත්මක බලපෑම්

 (ලකුණු 08)

d. තාක්ෂණවේදී කළමණාකරණ ක්‍රියාවලිය ඉතා සංවිධානාත්මක වූවක් වන අතර එමගින් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා හඳුනා ගනිමින් නවොත් පාදන බිහි කිරීමට මනා දායකත්වයක් සපයයි.

i තාක්ෂණවේදී කළමණාකරණයේ මූලික අරමුණු කෙටියෙන් දක්වන්න.

.....
(ලකුණු 06)

ii. තාක්ෂණවේදී කළමණාකරණ ක්‍රියාවලිය තුළ භාවිතා වන සැලසුම්කරණය හා සංවිධානය යන මූලික කළමණාකරණ ශ්‍රිත කෙටියෙන් හඳුන්වන්න.

01. සැලසුම්කරණය (planinig)

.....

02. සංවිධානය (organizing)

.....

 (ලකුණු 08)

e. රටක සංවර්ධනය සඳහා දේශීය කර්මාන්ත විශාල දායකත්වයක් සපයනු ඇත.

i. දේශීය කර්මාන්ත සංවර්ධනයවීම සඳහා බලපාන සාධක තුනක් ලියන්න.

.....

 (ලකුණු 06)

ii. පහත දැක්වෙන එක් එක් දේශීය කර්මාන්ත තුළ යොදාගන්නා විවිධ ශිල්පීය ක්‍රම අතුරින් අතීතයේ පැවැති ශිල්පීය ක්‍රමයන් වර්තමානය වනවිට සංවර්ධනය වී ඇත ආකාරය අනුව පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

කර්මාන්තය හා කාර්යය	පෙර පැවැති ශිල්පීය ක්‍රමය	වර්තමාන භාවිත ශිල්පීය ක්‍රමය
ලෝහ කර්මාන්තයේ යකඩ උණු කිරීම.		
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත තුළ විශාල මහල් නිවාස සඳහා අත්තිවාරම් තැනීම.		
ධීවර කර්මාන්තය මසුන් ඇල්ලීම		

(ලකුණු 12)

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය - 12 ශ්‍රේණිය
දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2018

B කොටස
සිවිල් තාක්ෂණවේදය

- 05). i). ඉදිකිරීම් අංශයන්ගෙන් විශේෂ අංශයකි ගොඩනැගිලි. ගොඩනැගිල්ලක බිත්තියකින් අපේක්ෂා කරන අරමුණු 05 ක් ලියන්න. (ල. 20)
- ii). ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය අතර විශේෂ ද්‍රව්‍යකි ගඩොල් ගඩොලක දිග පළල උස හා හොඳ ගඩොලක තිබිය යුතු ලක්ෂණ 05 ක් ලියන්න. (ල. 20)
- iii). ගඩොල් බැම්මල දී යෙදෙන පහත පද බිත්ති කොටසක් ඇඳ එහි නම් කරන්න. (ල. 30)
- | | |
|------------------------|------------------------|
| 01. වරිය | 2. බඩගල් වරිය |
| 03. ඔළුගල්වරිය | 4. අතිවැස්ම |
| 05. තිරස් කුස්තුර | 6. සිරස් කුස්තුර |
| 07. දත් පැන්නුම් කෙළවර | 08. පඩි පැන්නුම් කෙළවර |
- iv). ගල් 01 ක් පළල ගල් 07 ක් දිග 1 x 1 පළල T සන්ධියක් සහිත ඉංග්‍රීසි බැම් රටාවේ 1,2 ගල් වරි එලන ආකාරය ඇඳ පෙන්වන්න. (ල. 20)
- (මුළු ලකුණු 90)
- 06). i). ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය වර්ගීකරණයේදී ද්‍රව්‍ය සතු ගුණ කාණ්ඩ හතරකට බෙදනු ලැබේ. එසේ වෙන්කල කාණ්ඩ හතර නම් කරන්න. (ල. 04)
- ii). ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍යවල භෞතික ගුණයකි ඝනත්වය. ඝනත්වය ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය වලට බලපාන ආකාරය නිදසුන් දක්වමින් පැහැදිලි කරන්න. (එම පැහැදිලි කිරීමට නිදසුන් 02 ක් වත් අඩංගු විය යුතුය.) (ල. 20)
- iii). කොන්ක්‍රීට් යනු උපයෝජ්‍යතාවය බහුල අමුද්‍රව්‍යයකි. උපයෝජ්‍යතාව යනු කුමක්ද? කොන්ක්‍රීට් වල උපයෝජ්‍යතාවයට නිදසුන් දක්වමින් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. (ල. 30)
- iv). ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය සතු යාන්ත්‍රික ගුණ පදනම් කර ගනිමින් පහත සඳහන් පද වල තේරුම පැහැදිලි කරන්න. (ල. 06 x 06 = 36)
- i. සම්පීඩන ශක්තිය (Compressive Strength)
 - ii. ආතතික ශක්තිය (Tensile Strength)
 - iii. තන්‍යතාව (Ductility)
 - iv. සුවිකාර්යතාව (Plasticity)
 - v. දැඩිබව (Hardness)
 - vi. ප්‍රත්‍යස්ථතාවය (Elasticity)
- (මුළු ලකුණු 90)

C කොටස

යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය

- 07). a. i. ප්‍රධාන චලිත ආකාර 04 ක් නම් කර එක එකක් කෙටියෙන් හඳුන්වන්න. (උ. 16)
- ii. ඉහත එක් එක් චලිත ආකාර සඳහා උදාහරණ 02 බැගින් සඳහන් කරන්න. (උ. 08)
- b. i. රූටන දඟර යාන්ත්‍රණයේ චලිත පරිවර්ථනය සඳහන් කරමින් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (උ. 09)
- ii. හැඩගැන යන්ත්‍රයේ චලිත පරිවර්ථනය සඳහන් කරමින් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (උ. 09)
- c. i. ජව සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රම 05 ක් සඳහන් කරන්න. (උ. 10)
- ii. යාන්ත්‍රික ජව සම්ප්‍රේෂණයක් සඳහා උචිත ජව සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 05 ක් සඳහන් කරන්න. (උ. 18)
- d. i. ද්‍රව ජව සම්ප්‍රේෂණය දැක්වෙන සරල රූප සටහනක් ඇඳ එහි ඇති අත්‍යාවශ්‍ය උපාංග නම් කරන්න. (උ. 14)
- ii. ද්‍රව ජව සම්ප්‍රේෂණයේ ඇති විශේෂ වාසි 05 ක් හා අවාසි 02 ක් සඳහන් කරන්න. (උ. 14)
- 08). a. i. මෝටර් රථයක 'ප්‍රාථමික වාලකය' යන්න කෙටියෙන් හඳුන්වා උදාහරණ 02 ක් සඳහන් කරන්න. (උ. 08)
- ii. ජව සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය' යන්න කෙටියෙන් හඳුන්වා එම පද්ධතියේ ඇති සංරචක සඳහන් කරන්න. (උ. 12)
- b. i. විදුලි පද්ධතියක අන්තර්ගත සහයක පද්ධති 03 ක් නම් කර එක එකෙහි කාර්යය කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න. (උ. 12)
- ii. පුළුල් ජ්වලන පද්ධතියක පරිපථ සටහනක් ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (උ. 18)
- c. i. අනුවැටුම් වර්ගයේ මුදුන් කපාට එන්ජිමක ප්‍රධාන කොටස් 03 නම් කර එක් එක් කොටසෙහි සැකැස්ම කෙටියෙන් හඳුන්වන්න. (උ. 12)
- ii. මෙම එක් එක් කොටස සෑදීමට බහුලවම භාවිතා කරන ලෝහයන් සඳහන් කර එක එකක් තේරීමට හේතුව සඳහන් කරන්න. (උ. 9)
- d. i. අනුවැටුම් වර්ගයේ එන්ජිම් වර්ගීකරණයේ සඳහන් ආකාර 05 ක් සඳහන් කරන්න. (උ. 10)
- ii. පහත සඳහන් පාරිභාෂික පද පිළිබඳ කෙටි සටහන් ලියන්න. (උ. 09)
- a. T.D.C b. B.D.C. c. පහර
- (මුළු ලකුණු 90)

D කොටස

විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් තාක්ෂණවේදය

- 09). a. පහත දැක්වෙන කාර්මික ඇදීමේ චිත්‍ර සඳහා භාවිතා වන රේඛා වෙන වෙනම ඇඳ, එම රේඛා භාවිතා වන අවස්ථාව බැගින් ලියන්න.
- සෂ්‍ය අඛණ්ඩ රේඛාව
 - සිහින් අඛණ්ඩ රේඛාව
 - කඩ රේඛාව
 - සිහින් දෘම රේඛාව
 - දෙකළවර සෂ්‍යදෘම රේඛාව
 - සිහින් අඛණ්ඩ අවිධි රේඛාව
- (ල. 5 x 06 = 30)
- b. දිග 7 cm වන සරල රේඛාවක් ඇඳ එම රේඛාව 1:2:3 අනුපාතයට බෙදා දක්වන්න. (ල. 30)
- c. මහා අක්ෂය 10 cm හා සුළු අක්ෂය 6 cm වන ඉලිප්සය, ඉලිප්ස ඇඳීමේ ඕනෑම ක්‍රමයකට ඇඳ, ඔබ භාවිතා කළ ක්‍රමවේදය නම් කරන්න. (ල. 30)
- 10). i. ඔබ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ විෂය ධාරාව හදාරා අවසානයේ වැඩ බිමට අවතීර්ණ වන අවස්ථාව සිහියට නගා ගන්න. එහිදී ඔබට ප්‍රථමයෙන්ම ලැබුණු අවස්ථාව වනුයේ තට්ටු 12 ක් පමණ ඇති නිවාස සංකීර්ණයක පුහුණුවක් නම් එහිදී ඔබ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය හදාරා සිටින සිසුවකු ලෙස වැඩ බිමකදී අනුගමනය කළ යුතු ආරක්ෂක පිළිවෙල නම් කරන්න. ඔබ වැඩ බිමට ගියවිට හඳුනාගත යුතු ආරක්ෂිත හා අනාරක්ෂිත ස්ථාන මොනවාද? (ල. 20)
- ii. හදිස්සි අනතුරක් ඇතිවීමට හේතු 05 ක් ලියන්න. (ල. 10)
- iii. යම්කිසි සංවිධානයක් තුළ තාක්ෂණවේදයේ භූමිකාව විස්තර කරන්න. (ල. 10)
- iv. තාක්ෂණවේදයේ අනාගත ප්‍රවණතා කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ල. 15)
- v. විවිධ යුගවල වාසස්ථාන ඉදිකිරීම් වල වෙනස් වීම් යුග පාදකව විස්තර කරන්න. (ල. 25)
- vi. තාක්ෂණවේදයේ හැරවුම් ලක්ෂ 05 ක් නම් කරන්න. (ල. 10)
- (මුළු ලකුණු 90)

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 12 ශ්‍රේණිය - 2018

පිළිතුරු පත්‍රය

I කොටස

1) 4	11) 4	21) 2	31) 2	41) 4
2) 1	12) 3	22) 4	32) 5	42) 3
3) 2	13) 4	23) 1	33) 4	43) 4
4) 1	14) 1	24) 4	34) 4	44) 3
5) 2	15) 1	25) 5	35) 4	45) 1
6) 4	16) 3	26) 3	36) 5	46) 3
7) 3	17) 3	27) 1	37) 1	7) 4
8) 2	18) 4	28) 1	38) 2	48) 2
9) 1	19) 3	29) 3	39) 5	49) 1
10) 4	20) 3	30) 5	40) 1	50) 4


ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 12 ශ්‍රේණිය - 2018

පිළිතුරු පත්‍රය

- I කොටසට නිවැරදි පිළිතුරකට ලකුණු 03 බැගින් 150 ක් හිමිවේ.
- II පත්‍රය සඳහා මුළු ලකුණු $\frac{240+360}{4} = 150$ ක් හිමිවේ.


A කොටස

01)



FRONT ELEVATION

SIDE ELEVATION




PLAN

මුද්‍රා තැබීමේ දිනය සහ සලකා බැලීමේ දිනය	දිනය	තබ කාලය	කාර්යාල විද්‍යාලය
1:1	ප්‍රථම පරීක්ෂණය	ප්‍රථම පරීක්ෂණය	ET/01

සම්මත වගුව	- 6
මාන	- 3
ප්‍රථම කෝණ	- 6
දිගු පෙනුම	- 9
පැති පෙනුම	- 17
සැලැස්ම	- 19
	- 60

- 02) i) විශේෂ වැරගැන්වුම් යොදා කරන කොන්ක්‍රීට් 1: 1½ :3 (ල. 05)
- ii) වැලිගෝනි දැමීම, තෙත්වැලි දැමීම, ලී කුඩු දමා වතුර ඉසීම, තෙත් ගෝනි දැමීම ආදී පිළිතුරකට ලකුණු 05 බැගින් ලකුණු 10 යි.
- iii) ස්ප්‍රින් වොෂර් යොදා සවි කිරීම. රබර් බ්‍රෂ් භාවිතය ආදී පිළිතුරකට ලකුණු 05 බැගින් ලකුණු 10 යි.
- iv) නඩත්තුව පහසුව, සරල බව (පැතලි පුලියක් භාවිතය නිසා) දුර්ජව සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට (ල. 10)
- v) ක්ෂේත්‍ර ඵලය වැඩි කිරීම මගින් ලිස්සා යාම පාලනය කිරීම සඳහා (සර්ෂණය වැඩි කර ගැනීමට) (ල. 05)
- b



(ල.10)

- ii) පොරකටු දැති රෝද, පට්ටම් ගියර රෝද, හේලික්සිය ගියර රෝද, ද්විත්ව හේලික්සිය ගියර රෝද, ගැඩවිල් හා ගැඩවිලි රෝද (ල. 05)
- iii) පිරිවැය, කාර්යක්ෂමතාව, කල්පැවැත්ම, යෝග්‍යතාව, සරලබව, ස්ථායී බව. ආරක්ෂාව (ල. 05)
- 03) i) ගින්නක් ඇතිවීමට හේතු 03 ක් අවශ්‍ය වේ. එනම් දහන ද්‍රව්‍ය, ඔක්සිජන්, නියමිත උෂ්ණත්වයක් තිබිය යුතුය. මෙසේ මෙම හේතු 03 ම එකවර නොමැතිව ගින්නක් හටනොගනී. ගින්නක් නිවීමේදී මෙම සාධක 03 න් 01 ක් ඉවත් කිරීම මගින් ගින්න නිවිය හැකිය. එසේ ඇතිවිය හැකි ගිනි වර්ග

A ශ්‍රේණිය : සාමාන්‍ය ගිනි

B ශ්‍රේණිය : තෙල් ගිනි

C ශ්‍රේණිය : වායු ගිනි

D ශ්‍රේණිය : ලෝහ ගිනි

E ශ්‍රේණිය : විදුලි ගිනි

F ශ්‍රේණිය : සත්ව තෙල් හා මේදය මගින් ඇතිවේ.

ගිනි නිවන උපකරණ

ගිනි නිවීමේ බෝතල් (Fire extinguishers)

ජල නල (Fire Hose)

Fire Hydrant

(Sprinkler) වතුර මල්

(ල. 30)

- ii) පේරි බදුන, පේට් එන්ජිම් නිෂ්පාදනය, රේඩාර් තාක්ෂණය සොයා ගැනීම, න්‍යෂ්ටික බලය සොයා ගැනීම, වායුවෙන් සිසිල් වන මෝටර් රථ නිෂ්පාදනය වැනි ඕනෑම අවස්ථා 02 ක් නම් කර කෙටි හැඳින්වීමකට ලකුණු 10 ක් දෙන්න.

(ල. 10)

- iii) වායුගෝලයේ ඇති කාබන්ඩයොක්සයිඩ් හා මීතේන් වැනි වායුන් ද මෙවැනි හරිතාගාර ක්‍රියාවලිය නිරත වේ. අදෝරක්ක කිරණ ලෙස පෘථිවිය මත වැටෙන තාපයෙන් කොටසක් නැවත වායුගෝලයට පරාවර්ථනය වේ. වායුගෝලයේ ඇති කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ජල වාෂ්ප මීතේන් හා ක්ලෝරීන් වායු මගින් නැවතත් මෙම තාපයෙන් කොටසක් පොළවට පරාවර්ථනය කරයි. විවිධ තාක්ෂණික කාර්යයන් හේතුවෙන් වායුගෝලයේ උෂ්ණත්වය එනම් කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය ඉහළ යයි. එමගින් වැඩිපුර තාපය පෘථිවි ගෝලය තුළ රඳවා තබා ගනී. එසේම මීතේන් වායුවේ සාන්ද්‍රණය ඉහළ යයි. මේ හේතුව නිසා ගෝලීය උෂ්ණත්වය වැඩිවීම උත්තර හා දකෂිණ ධ්‍රැවවල ග්ලැසියර දියවීම හා එම නිසා මුහුදු ජල මට්ටම ඉහළ යාමෙන් ස්වභාවික විපත් දේශගුණික විපර්යාසයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවේ. (ල. 10)

- iv) වෙළෙඳපොළ තරඟකාරිත්වය මගින් සාර්වකත්වයට ලඟා වීමේ අවශ්‍යතාව /පොද්ගලික අවශ්‍යතා/ රාජ්‍ය අරමුණු මුදුන් පමුණවා ගැනීමට විශේෂ වන අතර ඒවා පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමකට ලකුණු දෙන්න.


(ල.10)

(මුළු ලකුණු 60)

- 04) a) i. අතුරුමාරු හැකියාව, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවය, මානව සාධක නියාමනය හා ගැලපීම, උසස් නිමාව, බහු කාර්ය අංග (ල. 08)
- ii. 01. ලේයන (Lathe) යන්ත්‍ර මෙහෙයුම් යන්ත්‍ර (milling machine) වෙනුවට එම කාර්යයන් පහසුවෙන් සහ කාර්යක්ෂමව කළ හැකි CAM, CNC වැනි යන්ත්‍ර දක්වා වැඩිදියුණු වීම.
02. ආහාර වැනි දෑ ඇසුරුම් කිරීම සඳහා වෙන වෙනම කිරුම් මිනුම් කළ යන්ත්‍ර සූත්‍ර ස්වයං ක්‍රියා ක්‍රියා කොට එම කාර්යයන් සාර්ථකව කළ හැකි PLC තාක්ෂණය දක්වා දියුණු වීම. (ල. 08)

- b) ගෙබිම නිමහම් කිරීමේදී ක්‍රය ශක්තිය වැඩි පුද්ගලයන් ඉහළ මට්ටමේ ටයිල් වර්ග ඇතිරීම.
මෝටර් රථ මිලදී ගැනීමේදී ක්‍රයශක්තිය මත වාහන පංතිය තෝරා මිලදී ගැනීම.
- c) ධනාත්මක බලපෑම්
01. සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ නවීකරණය තුළින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජනතාවක් බිහිවීම.
02. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයේ නව ප්‍රවණතා හා වැඩි දියුණු වීම තුළ පුළුල් දැනුමක් සහිත ජනතාවක් බිහිවීම.
සෘණාත්මක බලපෑම්
01. සම්පත් වල අධික භාවිතය නිසා සම්පත් ක්‍ෂය වීම.
02. හාණ්ඩ හා සේවා කෙරෙහි දැඩි ඇබ්බැහි වීම තුළ මිනිසාගේ නිර්මාණශීලීත්වය හීන වී යෑම. (ල. 08)
- d) i. මානව යහපත උදෙසා නිෂ්පාදන හා සේවාවන් බිහි කිරීම. (ල. 06)
ii. සැලසුම්කරණය (planning)
අරමුණු තීරණය කිරීම හා ඒවා ඉටු කර ගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ග තීරණය කිරීම.
සංවිධානකරණය (organizing)
සම්පත්, ශිල්පීය ක්‍රම තෝරා ගැනීම හා හැසිර වීම. (ල. 08)
- e) i. අමුද්‍රව්‍ය උචිත ලෙස තෝරා ගැනීම හා හැසිර වීම.
උචිත යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා උපකරණ යොදා ගැනීම.
උචිත ශිල්පීය ක්‍රම තෝරා ගැනීම.
ශිල්පීන්ගේ ශිල්පීය පුහුණුව හා ක්‍රියාකාරීත්වය (ල. 06)
ii. 01. මයින හම භාවිතය - විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන ප්‍රචුච (Blower) භාවිතය
02. කළුගල් ස්ථර භාවිතය - ටැඹ අත්තිවාරම් (ල.12)
03. කෙමන, ඉරටු ආදිය - නවීන දැල් ආම්පන්න. (ල. 04)
- 05) i) භෞතික ගුණ, යාන්ත්‍රික ගුණ, තාපීය ගුණ, රසායනික ගුණ (ල. 04)
ii) ඒකීය පරිමාවක් තුළ අඩංගු ස්කන්ධය ඝනත්වය නම් වේ. මෙහිදී ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය සඳහා යොදා ගැනීමේදී කොන්ක්‍රීට්, බිත්ති සිවිලිම් ආදියට ද්‍රව්‍ය භාවිතයේදී ඝනත්වය බලපාන ආකාර පැහැදිලි කිරීමකට ලකුණු ලබා දෙන්න. (ල. 20)
iii) උපයෝජ්‍යතාව යනු විවිධ කාර්යයන් සඳහා යොදාගැනීමට ඇති හැකියාවයි. කොන්ක්‍රීට් යොදා ගැනීමටත් එහි විවිධ භාවිතයන් විස්තර කිරීමක් කළ යුතුය. (උපයෝජ්‍යතාවය හැඳින්වීමට ල. 10)
(නිදසුන් පැහැදිලි කිරීමට ල. 20) (මුළු ල.30)
iv) a) වස්තුවක් දෙසට එල්ලවන බලය මගින් එම වස්තුවේ අනපේක්ෂිත වෙනස්වීමක් නොවී පවත්වාගෙන යාම සම්පීඩන ශක්තිය නම් වේ.
b) වස්තුවෙන් පිටතට ක්‍රියාත්මක වන බලයක් මගින් වස්තුවේ අනපේක්ෂිත විරූපණයන් නොවී පවත්වාගෙන යාම ආතන ශක්තිය නම් වේ.
c) වස්තුවක දිග අක්ෂය දිගේ යොදනු ලබන බලයකදී එහි ඇති අංශු අතර බන්ධන නොකැඩී දික් ගැසීමේ හැකියාව තත්ත්වය ලෙස හඳුන්වයි.
d) වස්තුවක් මත බලයක් යෙදවීමට හැඩයේ සිදුවන වෙනස් වීම බලය ඉවත්කළද වෙනස් නොවී පැවතීම සුවිකාර්යතාව වේ.
e) ගෙවීමට හෝ සිරීමට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව දැඩි බවයි.
f) වස්තුවකින් පිටතට බලයක් යෙදීමේදී එම වස්තුවේ එම බලය නිසා දිගේ වෙනස් වීමක් සිදුවන අතර එම බලය ඉවත් කළවිට නැවත යථාත්වයට පත්වේ. එය ප්‍රත්‍යාස්ථතාව වේ.
(එක් කොටසකට ල. 06 x 06 = 36) (මුළු ලකුණු 90)
06. i) වහලය දරා සිටීමට, පෞද්ගලික ආරක්ෂාවට, ගිනි සඳහා ප්‍රතිරෝධකයක් ලෙස, තෙතමනය ඇතුළුවීම වැලැක්වීමට, දොර ජනෙල් සවි කිරීමට, තෙතමනය ඇතුළුවීමට වැලැක්වීමට (ල. 04 x 05 = 20)

ii)





[ලකුණු 05]


- සෘජු දාර සහිතව නිමවිය යුතුය - මුහුණත් සමතුලිත විය යුතුය.
- ගඩොලක බර 2 kg පමණ විය යුතුය. - ගඩොලක ඔළුගල් පැත්ත බිමට පතිත වන විට 1.2 m පමණ උසක සිට මුදා හරින විට නොකැඩී තිබිය යුතුය. ආදී පිළිතුරකට ලකුණු ලබා දෙන්න.

(ල. 03 x 5 = 15)


(ii)



[රාශි ඇස්තමේන්තු ලකුණු 14 ද නම් කිරීමට $02 \times 08 = 16$]



2, 4, 6 මට්ටම්
[ලකුණු 10]



1, 3, 5 මට්ටම් [ලකුණු 10]

07. a i. හුමණ - යම් අක්ෂයක් වටා එකම දිශාවකට චක්‍රීයව සිදුවන චලිතය.

රේඛීය - නිශ්චිත දිශාවකට සරල රේඛීය සිදුවන චලිතය

අනුවැටුම් - යම් ලක්ෂ්‍යය දෙකක් අතර රේඛීයව දෙපසට සිදුවන චලිතය.

දෝලන - ලක්ෂ්‍යයක් කේන්ද්‍රකර දෙපසට පැද්දීම.

(ල. 16)

ii. හුමණ - දඟර කඳ / කැමි දණ්ඩ චලිතය

රේඛීය - දුනු තරාදිය කටුව / රසදිය උෂ්ණත්වමානයක රසදිය කඳේ චලිතය

අනුවැටුම් - ඉදිකටුවක / පිස්ටනයක චලිතය

දෝලන - ඔරලෝසු බට්ටා / ඔන්විල්ලාව ... චලිතය

(ල. 08)

b i. දඟර කඳේ හුමණ චලිත $\longleftrightarrow$ පිස්ටනයේ අනුවැටුම චලිතය සහිතව කෙටි විස්තර කිරීමකට (ල. 09)

ii. හැඩගැන යන්ත්‍රයේ මෝටරයේ හුමණ චලිත $\longleftrightarrow$ හැඩගැන යන්ත්‍රයේ Tool යේ අනුවැටුම චලිතය සහිත කෙටි විස්තර කිරීමකට (ල. 09)

iii. පටි එළවුම හා කප්පි / දම්වැල් එළවුම හා දැති රෝද / රැහැන් / දඩු / දැති රෝද / දුව / වායු (ල. 10)

C i. ජව ප්‍රමාණය / ජව මූලිකය / භාවිතයේ පිහිටුම ඇති දුර / නඩත්තු කිරීමේ පහසුව / ප්‍රදාන ප්‍රතිදාන වේගයන් / ප්‍රදාන ප්‍රතිදාන දිශාවන් / පිරිවැය / ව්‍යවර්ථය වෙනස් කිරීම. (ල.10)

D කොටස


9 (a)

D - 5x6

සම්මත රේඛාව	සම්මත රේඛාවේ නම	සම්මත රේඛාව භාවිත වන අවස්ථාව
_____	සහ අඛණ්ඩ රේඛාව	විස්තෘත පෙහෙත දාර දැක්වීම සඳහා
_____	සිහින් අඛණ්ඩ රේඛාව	මාන යෙදීම්, හරස් කඩ දැක්වීම සහ නිර්මාණ රේඛා දැක්වීම සඳහා
-----	කඩ රේඛාව	සැඟි දාර දැක්වීම සඳහා
-----	සිහින් දෘම රේඛාව	මධ්‍ය අක්ෂය හෝ සමමිතික බව දැක්වීම සඳහා
-----	දෙකෙළවර සහ දෘම රේඛාව	පේදනය කළ යුතු ස්ථාන දැක්වීම සඳහා
~~~~~	සිහින් අඛණ්ඩ අවධි රේඛාව	කඩ පාෂාණ දැක්වීම සඳහා

Q - 5x6 = 30


(b)




Q - 30

එක කේන්ද්‍රික වෘත්ත ක්‍රමය

AUXILIARY CIRCLE METHOD




කැපෙන වාප ක්‍රමය





පැතලි ක්‍රමය

TRAMMEL METHOD



චතුරස්‍ර ක්‍රමය

RADIAL LINE METHOD



යාන්ත්‍රික ක්‍රමය

ල. ක්‍රමවේදය නම් කිරීමට - 05

ඉලිප්සය ඇඳීම - 25

10. i) වැඩ බිමට පිවිසීමේදී :- ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැලඳුම් භාවිතා කළ යුතු වේ. (boot, කණ්ණාඩි, හිස්වැසුම්, කන් ආවරණ ආදිය.)  
 වැඩ බිම තුළදී:- ආයතනික ආරක්ෂිත පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීම.  
 හදිස්සි අවස්ථාවල පිටවුම් දොරවල් හඳුනාගැනීම.  
 ගොඩනැගිල්ල තුළ ඇති ආරක්ෂිත සංඥා හඳුනා ගැනීම.  
 ආරක්ෂිත සිනු පිළිබඳ අවබෝධයෙන් සිටීම.  
 සෑම විටකදී ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැලඳුම් භාවිතා කරමින් ම වැඩ කිරීම.  
 හදිස්සි අවස්ථාවක එකතුවන ස්ථාන හඳුනාගැනීම. මෙවැනි පැහැදිලි කිරීමට ලකුණු 20 දෙනන්.

(ල. 20)

- ii) ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැලඳුම් ඇඳ නොසිටීම.  
 අසනීප ඇති විට  
 හදිස්සි ගිනිගැනීමක් ඇති වූ විට

මානසික ඒකාග්‍රතාවය නොමැති අවස්ථාවක  
 යන්ත්‍රවල ඇති කාර්මික දෝෂ හේතුවෙන්  
 විදුලි කාන්දුවීමක් හෝ රසායනික ද්‍රවය මිශ්‍ර වීමකදී (ල. 10)

- iii) ගැටලු හඳුනාගනිමින් වඩාත් නිවැරදි විසඳුම් සම්පාදනය කිරීම තාක්ෂණවේදයේ භූමිකාවයි. මෙය විස්තර කිරීමකට ලකුණු දෙන්න. (ල. 10)
- iv) LED, LCE රූපවාහිනී භාවිතය  
නැතෝ තාක්ෂණයට හුරුවීම.  
සූර්ය ශක්තිය උපයෝගීකර ගැනීම  
බලශක්ති රැහැන් රහිතව සම්ප්‍රේෂණය කිරීම ආදිය පිළිබඳ විස්තර කර ඇත්නම් ලකුණු 15 යි නම්කර පමණක් ඇත්නම් ලකුණු 05 (ල. 15)
- v) ගල්ගුහා හා ස්වභාවික ඉදිකිරීම් මැටි හා දැව නිවාස - ගල් යුගය  
ගලින් කළ විශාල ඉදිකිරීම් - ලෝකඩ යුගය  
හුණු බදාම පිළිසුනු ගඩොල් හා ආරුක්කු සහිත නිවාස - දෙවන ලෝක යුද්ධ සමය  
ගඩොල් හා විදුරු සහිත ඉදිකිරීම් - මධ්‍යකාලීන යුගය  
සිමෙන්ති කොන්ක්‍රීට් - කාර්මික විප්ලවය  
මහල් නිවාස ස්වභාවික අපද්‍රව්‍යවලට ඔරොත්තු දෙන නිවාස - නූතන යුගය (ල. 25) (05 x 05)
- vi) ගින්දර, රෝදය, චිත්තවිච්චි වාත්තු කිරීම, ජලරෝදය, දුරකතනය, විදුලි බුබුල, මුද්‍රණ කලාව ආදී පිළිතුරු 05 කට ලකුණු ලබා දෙන්න. (ල. 02 x 05 = 10) මුළු ලකුණු 90